

OLEJ BAZOWY SN-400

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

NAZWA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ GRANICZNA	WARTOŚĆ TYPOWA	METODY BADAŃ
Gęstość w temp. 20 °C	g/cm ³	0,875 - 0,890	0,886	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	mm ² /s	≥ 80,0	82,8	PN-EN ISO 3140
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	≥ 9,4	9,5	PN-EN ISO 3140
Wskaźnik lepkości	-	≥ 90	90	PN-79/C-04013
Temperatura płynięcia	°C	≤ -9	-9	PN-ISO 3016
Temperatura zapłonu (otwarty tygiel)	°C	≥ 220	246	PN-EN ISO 2592
Temperatura zapłonu (zamknięty tygiel)	°C	≥ 200	234	PN-EN ISO 2719
Pozostałość węgla (Condradson)	%(m/m)	≤ 0,08	0,01	PN-85/C-04075
Zawartość popiołu	%(m/m)	≤ 0,01	0,001	PN-EN ISO 6245
Liczba kwasowa	mgKOH/g	≤ 0,05	0,01	PN-85/C-04066
Odparowalność wg Noacka (250°C)	%(m/m)	≤ 5,0	4,5	PN-C-04124
Barwa	-	≤ 2,5	1,5	ASTM D 1500
Deemulgowalność w temp. 54°C	min.	≤ 30	10	PN-86/C-04065
Współczynnik załamania światła n _D ²⁰	-	-	1,4865	PN-81/C-04952
Stała lepkościowo-gęstościowa (VGC)	-	-	0,820	ASTM D 2140
Zawartość węgla: - C _A - C _N - C _P	%		6,0 31,0 63,0	ASTM D 2140
Skład grupowy: - węglowodory nasycone - węglowodory aromatyczne - żywice	%(m/m)	-	68,1 30,6 1,3	ASTM D 2007
Zawartość siarki	%(m/m)	-	0,55	PN-EN ISO 8754
Zdolność wydzielania powietrza	min.	-	4	ASTM D 3427
Zawartość policyklicznych węglowodorów aromatycznych	%(m/m)	≤ 3,0	0,5	IP 346

OPAKOWANIE: LUZEM

NARMAK TRADE S.R.O.

sídlo: Smetanova 2083/2a, Český Těšín, PSČ 737 01, DIČ: CZ04493184,
 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63833