

## OLEJE BAZOWE HC BARDZO WYSOKA LEPKOŚĆ

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

| NAZWA                              | JEDNOSTKA          | HC 18/120  | HC 22/130  | HC 25/130  | HC 32/130  |
|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Gęstość w temp. 15°C               | kg/m <sup>3</sup>  | 838        | 840        | 840        | 840        |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | 19,5       | 25,0       | 25,0       | 31,5       |
| Lepkość kinematyczna w temp. 100°C | mm <sup>2</sup> /s | 4,0 – 4,4  | 4,8 – 5,2  | 4,9 – 5,2  | 5,5 – 6,2  |
| Wskaźnik lepkości                  |                    | 125        | 125        | 130        | 133        |
| Temperatura zapłonu                | °C                 | 210        | 210        | 225        | 240        |
| Temperatura płynięcia              | °C                 | -21        | -18        | -18        | -18        |
| ISO barwa                          |                    | 0,5        | 1,0        | < 1,5      | < 1,5      |
| TAN                                | mg KOH/g           | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       |
| CCR                                | %                  | < 0,01     | < 0,01     | < 0,01     | < 0,01     |
| Odparowalność wg Noacka            | %                  | 16         | 15         | 10         | 7          |
| Zawartość siarki                   | %                  | < 0,01     | < 0,01     | < 0,01     | < 0,01     |
| PCA IP 346                         | %                  | < 1        | < 1        | < 1        | < 1        |
| Destylacja 5% - 95%                | °C                 | 360<br>490 | 370<br>500 | 380<br>510 | 400<br>510 |

**OPAKOWANIE: LUZEM**

**NARMAK TRADE S.R.O.**

sídlo: Smetanova 2083/2a, Český Těšín, PSČ 737 01, DIČ: CZ04493184,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63833